

HOLZ SPECKMANN

Leistung durch Service



Einsatzbereiche

						
Dach	Flachdach geneigt	Flachdach	Decke	Wand	Innenwand	Boden

DÄMMSTOFFE & TROCKENBAU

Sortiment

UNTERDECKPLATTEN
STEICO universal

Unterdeck- und Wandbauplatte

Nach DIN EN 13171 und DIN EN 13986

Nassverfahren | ca. 270 kg/m³, λD 0,048

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: winddichtend, Witterungsschutz, dämmend
- Aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826 (ab 35 mm Plattendicke)

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Anzahl (St. / Pal.)	Bruttofläche (m ² / Pal.)	Volumen (m ³ / Pal.)
-------------	--------------	--------	------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Handliche Formate, z. B. für die Baustellenmontage

2.500 x 600	2.480 x 585	N + F	22	104	156,000	3,432
2.500 x 600	2.480 x 580	N + F	24	98	147,000	3,528
2.500 x 600	2.475 x 575	N + F	35	66	99,000	3,465
2.500 x 600	2.475 x 575	N + F	52	44	66,000	3,432
2.500 x 600	2.475 x 575	N + F	60	38	57,000	3,420

fett = Lagerware

 normal = keine Lagerware,
Lieferzeit auf Anfrage

STEICO universal dry

Unterdeck- und Wandbauplatte

Nach DIN EN 13171

Trockenverfahren | 35 + 40 mm: 210 kg / m³, λD 0,045 |

 52 - 100 mm: ca. 180 kg / m³, λD 0,043

- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: winddichtend, Witterungsschutz, dämmend

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Anzahl (St. / Pal.)	Bruttofläche (m ² / Pal.)	Volumen (m ³ / Pal.)
-------------	--------------	--------	------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Handliche Formate, z. B. für die Baustellenmontage

2.500 x 600	2.475 x 575	N + F	35	66	99,000	3,465
2.500 x 600	2.475 x 575	N + F	40	56	84,000	3,360
1.880 x 600	1.855 x 575	N + F	52	44	49,632	2,581
1.880 x 600	1.855 x 575	N + F	60	38	42,864	2,572
1.880 x 600	1.855 x 575	N + F	80	28	31,584	2,527
1.880 x 600	1.855 x 575	N + F	100	22	24,816	2,482

PUTZTRÄGERPLATTEN
STEICO protect

Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

Nach DIN EN 13171

Nassverfahren | Typ H: ca. 265 kg / m³, λD 0,048 | Typ M: ca. 230 kg / m³, λD 0,046

- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für Außendämmung
- Hohe Druckfestigkeit
- WDVS für den Holzbau

Typ	Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Anzahl (St. / Pal.)	Bruttofläche (m ² / Pal.)	Volumen (m ³ / Pal.)
-----	-------------	--------------	--------	------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung

H	1.325 x 600	1.300 x 575	N + F	40	56	44,520	1,781
H	1.325 x 600	1.300 x 575	N + F	60	38	30,210	1,813
M	1.325 x 600	1.300 x 575	N + F	80	28	22,260	1,781
M	1.325 x 600	1.300 x 575	N + F	100	22	17,490	1,749

Laibungsplatten für Detailausbildungen und Fensterlaibungen

H	1.350 x 500	-	stumpf	20	112	75,600	1,512
----------	--------------------	---	---------------	-----------	------------	---------------	--------------

FLEXIBLE DÄMMSTOFFE / HOHLRAUMDÄMMUNG
STEICO flex 036

Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



Nach DIN EN 13171

 Trockenverfahren | ca. 60 kg/m³, λD 0,036

- Flexible Holzfaser-Dämmplatten für die Gefachdämmung
- Niedrigste verfügbare Wärmeleitfähigkeit bei flexiblen Holzfasermatten


fett = Lagerware

 normal = keine Lagerware,
Lieferzeit auf Anfrage

Format (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Anzahl (St. / Pal.)	Bruttofläche (m ² / Pal.)	Volumen (m ³ / Pal.)
Handliche Formate (Rechtecke) für den Holzbau					
1.220 x 575	stumpf	30	10 Pal. à 16 St.	112,240	3,367
1.220 x 575	stumpf	40	12 Pal. à 10 St.	84,180	3,367
1.220 x 575	stumpf	50	10 Pal. à 9 St.	63,135	3,157
1.220 x 575	stumpf	60	10 Pal. à 8 St.	56,120	3,367
1.220 x 575	stumpf	80	10 Pal. à 6 St.	42,090	3,367
1.220 x 575	stumpf	100	12 Pal. à 4 St.	33,672	3,367
1.220 x 575	stumpf	120	10 Pal. à 4 St.	28,060	3,367
1.220 x 575	stumpf	140	8 Pal. à 4 St.	22,448	3,143
1.220 x 575	stumpf	160	10 Pal. à 3 St.	21,045	3,367
1.220 x 575	stumpf	180	8 Pal. à 3 St.	16,836	3,030
1.220 x 575	stumpf	200	12 Pal. à 2 St.	16,836	3,367
1.220 x 575	stumpf	220	10 Pal. à 2 St.	14,030	3,087
1.220 x 575	stumpf	240	10 Pal. à 2 St.	14,030	3,367

STABILE DÄMMPLATTEN
STEICO isorel

Standard Holzfaserplatte



Nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4

 Nassverfahren | ca. 230 kg/m³, λD 0,050

- Druckstabile Holzfaser-Dämmplatte für flächige Anwendungen

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Anzahl (St. / Pal.)	Bruttofläche (m ² / Pal.)	Volumen (m ³ / Pal.)
Formate für vielseitigen Einsatz						
2.500 x 1.200	–	stumpf	8	138	414,000	3,312
2.500 x 1.200	–	stumpf	10	114	342,000	3,420
2.500 x 1.200	–	stumpf	12	95	285,000	3,420
2.500 x 1.200	–	stumpf	15	76	228,000	3,420
2.500 x 1.200	–	stumpf	19	60	180,000	3,420

ZUBEHÖR FÜR DÄMMSTOFFE
STEICO fix

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn
- Für den Einsatz als zweite wasserführende Ebene unter Fensterbänken

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Dicke (mm)	Anzahl (St. / Pal.)	Anzahl (lfm / Pal.)
Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage				
1.350 x 100	–	20	25	33,750
1.350 x 140	–	20	25	33,750
1.350 x 180	–	20	25	33,750
1.350 x 200	–	25	25	33,750
1.350 x 260	–	30	25	33,750

DÄMMUNG BODEN

STEICO base



Druckfeste Fußbodendämmung

Nach DIN EN 13171

Nassverfahren | ca. 250 kg/m³, λD 0,048

- Holzfaser-Dämmplatte für Nass- und Trockenestrichsysteme
- Besonders druckfest mit 150 kPa
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Anzahl (St. / Pal.)	Bruttofläche (m ² / Pal.)	Volumen (m ³ / Pal.)
-------------	--------------	--------	------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

1.350 x 600	–	stumpf	20	112	90,720	1,814
1.350 x 600	–	stumpf	40	56	45,360	1,814
1.350 x 600	–	stumpf	60	38	30,780	1,847
1.350 x 600	–	stumpf	80	28	22,680	1,814
1.350 x 600	–	stumpf	100	22	17,820	1,782

fett = Lagerware

normal = keine Lagerware,
Lieferzeit auf Anfrage

STEICO underfloor



Parkett- und Laminatbodenunterlage

Nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4

Nassverfahren | ca. 250 kg/m³, λD 0,070

- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Hohe Raumklangverbesserung

Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kanten	Dicke (mm)	Anzahl (St. / Pal.)	Bruttofläche (m ² / Pal.)	Volumen (m ³ / Pal.)
-------------	--------------	--------	------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

790 x 590	–	stumpf	3,0	32 Pal. à 20 St.	298,304	0,895
790 x 590	–	stumpf	4,0	32 Pal. à 15 St.	223,728	0,895
790 x 590	–	stumpf	5,0	26 Pal. à 15 St.	181,779	0,909
790 x 590	–	stumpf	7,0	14 Pal. à 20 St.	130,508	0,914

STEICO ZUBEHÖR

multirenova: feuchtevariable Dampfbremsbahn

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (g / m ²)	Fläche (m ² / Rolle)
-----------	------------	-------------------------------	---------------------------------

Rollenware für den Innenbereich

50	1,5	110	75
----	-----	-----	----

multi primer: Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

Lieferform	Gewicht (g / St.)	Verpackung (St. / Karton)
------------	-------------------	---------------------------

Lieferung in handlichen Kartons

Flasche mit Dispenser	1000	6
-----------------------	------	---

multi UDB: hochdiffusionsoffene Luftdichtungsbahn

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (g / m ²)	Fläche (m ² / Rolle)
-----------	------------	-------------------------------	---------------------------------

Rollenware für den Außenbereich

50	1,5	170	75
----	-----	-----	----

multi fill: Dauerelastischer Fugendichtstoff

Lieferform	Größe (ml)	Verpackung (St. / Karton)
------------	------------	---------------------------

Lieferung in handlichen Kartons

Kartuschen	310	12
------------	-----	----

multi tape F: Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie

Länge (m)	Breite (mm)	Verpackung (St. / Karton)
-----------	-------------	---------------------------

Lieferung in handlichen Kartons

25	60	10
----	----	----

WDVS Zubehör: Winkelschiene-Kunststoffprofil

Farbton	Länge (m)	Ausladung (mm)	Verpackung (St. / Karton)
---------	-----------	----------------	---------------------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,00	50	15
------	------	----	----

WDVS Zubehör: Sockelprofil – Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe

Farbton	Länge (m)	Ausladung (mm)	Bruchkante (mm)	Tropfkante (mm)	Verpackung (St. / Karton)
---------	-----------	----------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Lieferung in handlichen Kartons

Weiß	2,40	76	36/56	6	25
------	------	----	-------	---	----

ZUBEHÖR FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME
ejotherm STR H
Schraubdübel

Nach AbZ Z-9,1-822

- Schraubdübel mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion
- Inkl. Dämmstopfen 100 Stück pro Karton

Typ	Maße (mm)	Für Dämmstoff-Dicke (mm)	Anzahl (St. / Karton)	Verbrauch (St. / m ²)
WDVS-Schraubdübel für Holzkonstruktionen				
STR H 80	80 x 6 x 60	40	100	6 – 8
STR H 100	100 x 6 x 60	60	100	6 – 8
STR H 120	120 x 6 x 60	80	100	6 – 8

TROCKENBAUPRODUKTE LAGERSORTIMENT

Länge x Breite x Stärke (mm)		Länge x Breite x Stärke (mm)		
Gipskartonplatten	2.000 x 600 x 12,5	Knauf Kerndämmplatte TP-KD 430 WLG 035	1.250 x 600 x 40	
	2.000 x 1250 x 12,5			
	2.500 x 1250 x 12,5			
	2.600 x 600 x 12,5			
Gipskartonfeuer- schutzplatten	2.000 x 1250 x 12,5		Klemmfilz WLG 035	7.000 x 1.200 x 100
Gipskarton- Feuchtraumplatten	2.000 x 1250 x 12,5			4.400 x 1.200 x 120
				4.000 x 1.200 x 140
				3.500 x 1.200 x 160
				3.200 x 1.200 x 180
Sonorock Trennwandplatte halbsteif WLG 040	1.000 x 625 x 40			2.800 x 1.200 x 200
	1.000 x 625 x 50	3.800 x 1.200 x 220		
	1.000 x 625 x 60	3.500 x 1.200 x 240		
	1.000 x 625 x 80	3.000 x 1.200 x 240		
Längen (m)		Zubehör		
20 x 70 mm Fichten-Latten einseitig gehobelt	2,1 / 3 / 3,3 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1	Knauf LDS 100 Dampfbremse 4 x 25 mtr.		
24 x 70 mm Fichten-Latten einseitig gehobelt	3,9 / 4,5 / 5,1	Pro Klima Intello-Plus-Dampfbremse 1,50 x 50 mtr.		
40 x 60 mm Fichten-Latten gehobelt, Kanten gefast, trocken, HT-IPPC behandelt	5	Indoortape 60 mm x 40 m / Farbe GELB		
		Multitape 60 mm x 25 m / Farbe GRÜN		
30 x 65 mm nord. Fichten-Latten egalisiert	3,9 / 4,8 / 5,1	Fugenspachtel Vario 5 kg.		
		Bostik Renolight weiss 1K Acryl Dichtstoff 300ml		
		Bostik Folienkleber 315 g Kartusche		
		Dichtungsband eins. klebend, 30 m / Rolle B1 3 x 50 mm / 3 x 70 mm / 3 x 95 mm		
		Alu-Eckschutzschiene 2,50 mtr.		

Passende U-Wandprofile, C-Wandprofile, Dübel und Schrauben haben wir selbstverständlich in allen handelsüblichen Abmessungen vorrätig.

HOLZ SPECKMANN

Leistung durch Service



Noch schneller erreichbar über die neue Autobahn A33!



Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

Weststraße 15 | 33790 Halle / Westf.

Telefon 05201 189-0

Telefax 05201 189-312

www.holz-speckmann.com

info@holz-speckmann.com

